

PRO60

PROFESSIONELE 12 V 60 A ACCULADER EN VOEDINGSBRON

De PRO60 van CTEK is een innovatieve, veelzijdige en uiterst efficiënte 60 A-acculader en voeding, ontworpen rondom de behoeften van de moderne werkplaats. Met zijn unieke combinatie van geavanceerd design, zeer vooruitstrevende technologie en innovatieve eigenschappen, levert geen ander accumanagement apparaat een dergelijk uitgebreide oplossing voor professionele accuoplading, verzorging en support.



INNOVATIEF DESIGN, INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

Door convectiekoeling vervalt de noodzaak voor koelventilatoren, waardoor bedrijfsefficiëntie en betrouwbaarheid worden verbeterd.

COMPATIBEL MET ALLE ACCUTYPES

Geschikt voor alle typen 12 V-loodzuuraccu's en lithium LiFePO₄.

VARIABELE VOEDING

12,6 V tot 14,8 V beschikbaar, selecteerbaar in stappen van 0,1 V. 'Memory Saver'-modus behoudt de voertuiginstellingen tijdens een accuwissel.

SNEL EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

Een nieuwe en unieke adaptieve laadmodus herkent automatisch het formaat van de accu en alle parallelle belastingen, en past de optimale instellingen toe voor de snelste oplading. Een eenvoudige gebruikersinterface - vier knoppen en een helder LCD-display.

VEILIG EN UITERST STABIEL

Vonkvrij en beschermd tegen ompolen, EMC-bescherming, lage spannings- en stroomrimpel, piekbeveiliging van de ingangsspanning.

DRAAGBAAR EN DUURZAAM

Geleverd met 5 m-kabels en klemmen voor zwaar gebruik. Robuuste, stootbestendige behuizing met vouwbare draaggreep. Optionele accessoires - wandhanger, mobiel werkstation.

2 JAAR GARANTIE

PRO60

PROFESSIONELE 12 V 60 A ACCULADER EN VOEDINGSBRON



TECHNISCHE SPECIFICATIE

Ingangsspanning	220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 4,6 A
Uitgangsspanning	12 V, 60 A
Startspanning (minimumspanning voor detectie van een aangesloten accu)	0,8 V
Lekstroom	Minder dan 2 Ah/maand
Stroomrimpel	Minder dan 4%
Spanningsrimpel	Minder dan 4%
Temperatuurbereik	-20 °C tot +50 °C (-4 °F tot +122 °F)
Typen accu's	Loodzuur: nat, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop-types) en gel Lithium: LiFePO ₄
Accucapaciteit	Loodzuur: 10 - 1800 Ah Lithium: 15 - 600 Ah
Isolatieklasse	IP40 (gebruik binnenhuis)
Lengte laadkabels	5000 mm-kabel (DC-kabel)
Lengte netsnoer	2500 mm (AC-kabel)
Temperatuurcompensatie	Ingebouwde temperatuursensor
USB	Type B USB-poort voor software-updates en service
Garantie	2 jaar
Nettogewicht kg (eenheid met kabels)	8,6 kg
Brutogewicht kg (eenheid in box)	10,1 kg
Afmetingen mm (h x l x b)	284 x 227 x 216 mm

MET CTEK GEGARANDEERDE KWALITEIT

De klantenservice van CTEK staat voor u klaar om alle vragen te beantwoorden over opladen en CTEK-laders. Veilig, eenvoudig en flexibel; dat zijn de kenmerken van alle door CTEK ontwikkelde en verkochte producten en oplossingen.

CTEK levert laders in meer dan 70 landen wereldwijd. CTEK is tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van 's werelds meest exclusieve fabrikanten van auto's en motorfietsen.

Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer informatie