

EasyCharge 10A



Artikelnummer: 43321000

Waterdichte acculaders

De waterdichte EasyCharge modellen worden rondom beschermd door een roestbestendige en met epoxy gevulde behuizing. Ze voldoen aan de IP68-standaard voor waterdichtheid en aan wereldwijde reguleringen zoals CE, CSA, CEC en ABYC. De 12 V en 24 V uitgangen zijn volledig geïsoleerd en kunnen zowel serieel als parallel worden geschakeld, voor een hogere spanning of grotere stroomsterkte.

De EasyCharge acculaders zijn efficiënt, makkelijk in het gebruik en geschikt voor zware omstandigheden. Ze zijn uitgebreid getest op bestendigheid tegen zoutinwerking, schokken en trillingen. Op dit moment is een 6 A model voor één accubank leverbaar, en een 10 A versie voor twee accubanken.

Een belangrijke functie is de Sense-Send™ technologie waarmee de acculaders kunnen bepalen welke accu's als eerste moeten worden geladen. De acculaders zijn geschikt voor natte, AGM en Gel accu's en zijn voorzien van een universele ingang (120-230 V) waardoor u ze overal ter wereld kunt gebruiken.

Kenmerken

- Instapmodel inclusief Mastervolt 3-traps+ laadkarakteristiek.
- Geschikt voor laden van Gel, AGM en natte accu's.
- Volledig vermogen tot 40 °C.
- Snellaadfunctie ter verlenging van de levensduur van de accu.
- Inclusief kabel & Euro stekker (optioneel ook leverbaar met UK stekker).
- Kan één of twee accubanken laden.
- Sense-Send™; bepaalt welke accu als eerste geladen wordt.
- Serie- en parallelschakeling.
- Roestbestendig en waterdicht.
- Internationale certificering.

Specificaties

Algemene specificaties

| | |
|---|--|
| Totale laadstroom | 10 A bij 12 V / 5 A bij 24 V |
| Aanbevolen accucapaciteit: laden (op basis van 50% ontladen accu) | tot 120 Ah |
| Nominale ingangsspanning | 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz |
| AC aansluiting | 1,2 m (4 ft) kabel + Euro stekker |
| DC aansluiting | ringaansluiting |
| Afmetingen, hxbxd | 127 x 178 x 51 mm |
| | 5,0 x 7,0 x 2,0 inch |
| Gewicht | 2,8 kg |
| | 6,2 lb |
| Certificering | CE, ABYC |
| Optioneel | ook leverbaar met UK stekker, art.nr. 43321002 |

Technische specificaties

| | |
|------------------------------------|--|
| Laadkarakteristiek | IUoUo, automatisch 3-traps+ voor Gel/AGM/nat |
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) | -20 °C tot 50 °C |
| | -4 tot 122 °F |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Beveiligingen | vonkvrij, kortsluiting, ompoolbeveiliging, overspanning, stroombegrensd, te hoge temperatuur |
| MasterBus compatibel | nee |