

# EasyCharge Portable 1.1A



Artikelnummer: 43510100

## Waterdichte draagbare acculader

De draagbare versie van de EasyCharge acculader is een betrouwbare oplossing voor onderweg, of dat nu op de boot, in de auto, op de motor of in de camper is. Deze versie heeft een stevige, ergonomische constructie en voldoet aan de IP65-standaard voor waterdichtheid. De acculader is bovendien voorzien van een intuïtief bedieningspaneel en een universele ingang (120-230 V), waardoor u ze overal ter wereld kunt gebruiken.

Gebruikers kunnen eenvoudig schakelen tussen 6 V (ideaal voor speelgoed, klassieke auto's en motorfietsen) en 12 V. De lader wordt geleverd met een accukabel van 1,8 meter, die kan worden aangesloten op een 61 cm aansluiting met kabelogen, of een 61 cm aansluiting met krokodilklemmen. Dit maakt installatie zeer eenvoudig en maakt de lader geschikt voor een breed scala van toepassingen. Beide aansluitingen worden standaard meegeleverd.

# Specificaties

## Algemene specificaties

|  |  |
|--|--|
| Totale laadstroom                      | 1,1 A  |
| Aanbevolen accucapaciteit: onderhouden | 2,2 tot 40 Ah  |
| Aanbevolen accucapaciteit: laden       | 2,2 tot 25 Ah  |
| Nominale ingangsspanning               | 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz                         |
| AC aansluiting                         | 1,8 m (6 ft) kabel + Euro stekker (CEE7/16)            |
| DC aansluiting                         | ring- en klemaansluitingen, met geïntegreerde zekering |
| Afmetingen, hxbxd                      | 152 x 63 x 35,5 mm                                     |
|  | 6,0 x 2,5 x 1,4 inch                                   |
| Gewicht                                | 0,5 kg   |
|  | 1,1 lb   |
| Certificering                          | CE, ABYC   |
| Optioneel                              | ook leverbaar met UK stekker, art.nr. 43510102         |

## Technische specificaties

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Laadkarakteristiek                 | IUoUo, automatisch 3-traps+ voor Gel/AGM/nat                                       |
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) | -20 °C tot 40 °C   |
|                                    | -4 tot 104 °F  |
| Beschermingsgraad                  | IP65   |
| Beveiligingen                      | kortsluiting, ompoolbeveiliging, overspanning, stroombegrensd, te hoge temperatuur |
| MasterBus compatibel               | nee  |