

ChargeMaster Plus 12/100-3



Artikelnummer: 44311000

ChargeMaster Plus is de nieuwe generatie acculaders, die meerdere functies in één compact apparaat combineert. Deze acculader bespaart kosten en vereenvoudigt het systeem doordat extra acculaders, laadstroomverdelers en een voltage sensing relais niet langer nodig zijn. Dit veelzijdige apparaat laadt maximaal drie accu's op een snelle en veilige wijze en kan overal ter wereld worden ingezet.

Battery's Best Friend

Nieuwe 'Battery's Best Friend' architectuur stelt de ChargeMaster Plus in staat om diverse accu's met verschillende chemische samenstellingen, maten en spanningen te laden. Uiteraard volgens de snelle en veilige 3-traps+ laadmethode. Uniek zijn ook:

- Revival mode: laadt zelfs volledig ontladen accu's probleemloos.
- Priority Charge: sneller laden doordat het beschikbare vermogen toegewezen wordt aan de leegste accu.
- Smart Input: laadt drie accu's vanuit één dynamo terwijl u onderweg bent.

Wereldwijd laden

De ChargeMaster Plus kan overweg met alle mogelijke netspanningen en frequenties wereldwijd. De acculader is bestand tegen hoge temperaturen en flinke spanningsschommelingen. Dat maakt deze acculader uitermate geschikt voor de meest barre, maritieme of mobiele omstandigheden. Daarnaast beschikt de ChargeMaster Plus over CE, ABYC, UL, SAE, CEC en RCM/C-Tick certificering.

Eenvoudig in gebruik

Op overzichtelijke wijze toont de ChargeMaster Plus de laadfase van de drie uitgangen. Robuuste en ergonomische aansluitingen van dit apparaat besparen installatietijd. Het geïntegreerde voltage sensing relais leidt de opgewekte energie van de dynamo naar de accu's en maakt extra componenten overbodig.

Krachtige verbindingen

In moderne systemen werken alle componenten samen. Het op CAN gebaseerde MasterBus zorgt ervoor dat de acculader kan communiceren met displays, shunts en energiesystemen, en ondersteunt communicatiestandaarden zoals CZone, NMEA en CANopen. Bovendien kan de ChargeMaster Plus gebruikt worden als voeding voor gevoelige communicatie-apparatuur, bij het afbouwen van een schip of onderhoud aan een voertuig.

Kenmerken

- Multifunctionele acculader met twee uitgangen, één in/uitgang, DC-DC converter, stroombegrenzer en ingebouwd voltage sensing relais (VSR).
- Laadt Lithium Ion, Gel, AGM, en grote of kleine accusetts met één enkele acculader.
- Laadt meerdere accu's terwijl u onderweg bent.
- Ruime specificaties: biedt 20 % meer vermogen bij 14,4 V en 80 % laadvermogen bij 60 °C.
- SafeCharge: herkent de laadstatus van uw accu's en verlengt zo de levensduur.
- Flexibel en veelzijdig: 80-275 V AC en 35-70 Hz.
- Compact, eenvoudig aan te sluiten en snel te installeren.

Specificaties

Algemene specificaties

Nominale uitgangsspanning	12 V
Max. laadstroom per uitgang	100 A
Smart In-/Output uitgangsspanning	12 V
Smart In-/Output uitgangsstroom	5-40 A (instelbaar)
Smart In-/Output ingangsstroom	max. 40 A
Max. AC stroom (230 V / 120 V)	8,5 A / 17 A
Totale laadstroom	100 A bij 14,4 V
Aantal accu-aansluitingen	3 (max.)
Accucapaciteit	400-1000 Ah
Nominale ingangsspanning	120/230 V (80-275 V) 50/60 Hz
AC aansluiting	schroefklemmen, geschikt tot max. 6 mm ²
Spanningsbron zonder accu	ja
Display/uitleiding	LED display
Afmetingen, hxbxd	384 x 250 x 127 mm 15,1 x 9,8 x 5,0 inch
Gewicht	5,9 kg 13,0 lb
Certificering	CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM/C-Tick

Technische specificaties

Laadkarakteristiek	IUoUo, automatisch / 3-traps+ voor Gel/AGM/Lithium Ion/tractie/spiraal
Temperatuurcompensatie	-30 mV/°C / -17 mV/°F; incl. temperatuursensor
DC spanningscompensatie	via MasterShunt
Stroomverbruik (DC)	< 2 mA (MasterBus uit)
Current Control functie	ja, via MasterBus
Arbeidsfactor	> 0,98
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	-25 °C tot 80 °C, afnemend < 0 °C en > 40 °C -13 tot 176 °F
Koeling	vario fan
Beschermingsgraad	IP23, verticale montage
Beveiligingen	te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage accuspanning, ontstekingsbeveiliging
MasterBus compatibel	ja
Charger Status Interface (alarmcontact)	ja, met behulp van Universeel Schakelcontact (art.nr. 77030500)