

De Gysflash 30-24 HF is een hoog vermogen gestabiliseerde voeding (30A-12V & 15A-24V) op basis van Inverter technologie.

Meerdere functies:

- **Accu ondersteuning:** voorziet het voertuig van spanning tijdens diagnose werkzaamheden
- **Geavanceerde acculader:** voorziet in een ideale laadcyclus voor accu onderhoud van de modernste voertuigen
- **In «vervang accu» mode** wordt het voertuig onder spanning gehouden om geheugenverlies te voorkomen
- **Showroom mode:** onderhoudt accu's in showroom voertuigen

## 4 Modes

- Showroom (12V)
- Accu ondersteunings unit (diagnose - 12V)
- Acculader
- Accu vervanging

## Bijzondere eigenschappen

- Automatische herstart
- Kabel test en calibratie
- Showroom mode blokkering
- «Easy charge» mode
- Automatische « SOS Recovery » mode voor gesulfateerde accu's
- Accu ondersteunings spanning instelbaar tussen 12 en 14,8 V



## Intuïtieve interface

8 talen

## Handzaam

Door de hoogte van de lader (< 11 cm) kan deze onder een voertuig geplaatst worden

## Kabel

- Geleverd met 2x2.5 m - 16 mm<sup>2</sup> kabels
- Optioneel met 2x5 m - 16mm<sup>2</sup> of meer. Automatische calibratie.

## TECHNIEK

Hoog rendement

**93%**

15% energiebesparing




Geen externe ventilatie  
=  
Geen indringen van stof



**Inverter** - De technology voorziet in:

- Een duidelijk betere opbrengst voor een licht gewicht (3,8kg) lader
- Schok en vibratie absorberende voetjes

## BIJZONDERHEDEN



### Showroom mode en gereduceerde afmetingen:

- Lage hoogte (< 11 cm): maakt plaatsing onder een voertuig mogelijk
- Showroom mode blokkering: voorkomt onjuist gebruik, ideaal voor garages en showrooms
- Automatische herstart: gaat automatisch verder in geval van spanningsuitval

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	540W	Imax 100% @40°C	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	BSU		Floating	IP	cm	kg
						Diag	Showroom				
230V	540W	30A	12V	10-400Ah	12>14,8V	13,6V	40A	IP 21	25,5x10,5x23	3,8	
		15A	24V	10-200Ah	-	27,2V					