

De **STARTPACK TRUCK mobile** start in een oogwenk ieder type voertuig met een 12V of 24V accu. De **STARTPACK TRUCK mobile** is toegerust met twee wieltjes en een uitschuifbaar handvat, en is uw ideale partner tijdens on-site interventies. De twee interne accu's (22 Ah) kunnen tevens functioneren als 12 V DC elektrische voeding.

ZEER PRAKTISCHE MOBIELE BOOSTER

- ✓ De **STARTPACK TRUCK mobile** is uitgerust met een uitschuifbaar handvat en twee wieltjes, waardoor het apparaat zeer eenvoudig te verplaatsen is.

AUTONOME STARTER

- ✓ De **STARTPACK TRUCK mobile** start in een oogwenk ieder voertuig uitgerust met een 12V of een 24V accu : personenauto's, campers, bestelwagens, kleinere vrachtauto's (< 19 t).

START			
	1V/C	CC	PEAK
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

GEÏNTEGREERDE VOLTMETER

- ✓ Dankzij de geïntegreerde accu-tester kan de laadstatus van de twee interne accu's snel gevisualiseerd worden.

ELEKTRISCHE VOEDING

- ✓ Wanneer er geen stopcontact in de buurt is, biedt de **STARTPACK TRUCK mobile** met z'n twee interne accu's van 22 Ah elk de oplossing. De **STARTPACK TRUCK mobile** kan fungeren als een autonome 12V voeding voor ieder elektrisch apparaat : TV, lamp, pc....











Geleverd met een 12V lader (art. code 054684) (UK : art. code 054691)

EEN PROFESSIONEEL APPARAAT

- ✓ **Automatische 230V/12V Floating** : voor het opladen van de interne accu zonder toezicht.
 - Laadt de accu tot 100% op en draagt zo bij aan een langere levensduur en betere prestaties van de accu.
 - Kan permanent op het netwerk aangesloten blijven (opladen na ieder gebruik).
- ✓ De **ON/OFF schakelaar** beveiligd het apparaat tegen overspanning.
- ✓ Een **geluidssignaal waarschuwt** de gebruiker bij **polariteitsomwisseling** ten gevolge van een verkeerde handeling.
- ✓ Een **lampje waarschuwt** de gebruiker wanneer de interne accu's opgeladen moeten worden.
- ✓ **Koperen kabels 2 x 1.80, ø25 mm² met geïsoleerde 600 A klemmen.**
- ✓ **Uitgerust met een 300 A zekering aan de voorzijde** (reserve zekering meegeleverd).



INSIDE	START 				TEST 	EXTERNAL 12V DC / 2A DC 	PROTECTION 		POWER SUPPLY 			
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON/OFF	Short Circuit				
2 x 22 Ah	12 V	750 A	1450 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300 A	38 x 23,5 x 58,5	21
	24 V	650 A	1300 A	1600 A								