

12 V

Ref. 025677

De GYSFLASH vertical 123.12 CNT FV is een zeer krachtige 120 A accu-lader met inverter technologie, die probleemloos aan een muur of op een hefbrug kan worden opgehangen. De GYSFLASH vertical 123.12 CNT FV kan een 12V loodzuur of Lithium accu (Lithium-ion «standaard» + LFP) tijdens het uitvoeren van een diagnose perfect gestabiliseerd onder spanning houden. Deze lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit tijdens onderhoudswerkzaamheden op de meest moderne auto's. Dankzij de Gysflash USB-poort kunt u de lader volledig aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

4 GEBRUIKSMODULES

- **Laden** : voor 12 V loodzuur of Lithium accu's van 5 tot 1500 Ah.
- **Diagnose** : onderhoudt tot 120 A de accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan.
- **Showroom** : voorziet de accu van de benodigde stroomcompensatie tijdens het gebruik van de elektrische accessoires van een demonstratie-voertuig. De lader garandeert tevens een optimale laad-procedure van de accu.
- **Tester** : meet de spanning van de accu, evalueert het startsysteem (starter + accu) en de staat van de dynamo van het voertuig.

100% CONNECTED

- Toevoegen, verwijderen, of wijzigen van modules en laadprofielen via USB.
- Importeren van vooraf gedefinieerde instellingen, geschikt voor verschillende laad-toepassingen.
- Het overbrengen van de gebruiksgeschiedenis en de laadgegevens op een USB stick en het verwerken hiervan in een spreadsheet.
- Sluit de overige apparatuur (printer, barcode lezer, enz.) aan met behulp van de speciale aansluiting (SMC : Smart Module Connector).

AUTOMATISCH LADEN

- Verlengt de levensduur en verbetert de prestaties van loodzuur accu's (gel, AGM, vloeibaar, calcium enz.) en Lithium-accu's (Lithium-ion en «standaard» + LFP accu's).
- Speciale laadcurve in 8 stappen (Lood) of 9 stappen (Lithium) zonder toezicht.
- Herstelt diep-ontladen accu's >2 V (automatische SOS Recovery).

GEÏNTEGREERDE TECHNIEK & GEAVANCEERDE FUNCTIES

- **FV Flexible Voltage**, de lader functioneert onder een voedingsspanning tussen 85 en 265 V.
- «Auto-Detect» functie : start automatisch een laadprocedure op wanneer er een accu aan de lader wordt gekoppeld.
- «Auto-Restart» functie : in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.
- Controle en ijking van de kabels.
- Vergrendeling, voorkomt het risico op eventuele verkeerde handelingen, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.
- Tot 12 laadprofielen beschikbaar, waaronder het profiel Easy, voor een vereenvoudigde laadprocedure, geschikt voor alle soorten loodzuur accu's.

ZEER VEILIG IN GEBRUIK

- Veilig voor de boord-elektronica van uw voertuig : beveiligd tegen kortsluiting, ompoling en overladen. Anti-vonk systeem.
- Dankzij de verwisselbare zekering is het apparaat beveiligd tegen de gevolgen van een verkeerde handeling.
- De temperatuur-sensor beveiligt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.

ERGONOMISCH ONTWERP

- Compacte en robuuste behuizing met kabelhaspel aan de voorzijde.
- Schok en trilling-absorberende blokjes.
- Optioneel : Schuifstelsel met magneet (MagnetFix 50) voor een muurbevestiging.



Geleverd met :



Klemmen
5 m - 25 mm²



Muurbevestiging

x2 x2



Intuïtieve bediening
beschikbaar in 22 talen

ACCESSOIRES



MagnetFix 50
029637



5 m - 25 mm²

Kabel REMA
025714



5 m - 25 mm²

Kabel NATO
025707

50 / 60 Hz		V	I _{charge}	I _{Charge}	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ I _U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A						120 A							