

## Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 12 Ø 3-6.5 mm IP 68 (x 1)



## Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 12 Ø 3-6.5 mm IP 68 (x 1)**

Type schroefdraad : **ISO/M 12**

Minimum kabel-Ø (mm) : **3**

Maximum kabel-Ø (mm) : **6.5**

Aanspankoppel (Nm) : **1.7**

Moersleutel (mm) : **15**

Aanbevolen pons\* (mm) : **12.5**

Aanbevolen pons\* (pouces) : **0.492**

Verpakking : **1**

## Normen

> Vervaardigd volgens  
DIN EN 50262  
(schroefdraad ISO) en  
UTE C 68-311/DIN  
40430.  
> IP 68

## Voordelen

- Halogeenvrij.

## Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

## ■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

\* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking

**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 3.5  
Lengte (cm) : 2.4  
Diepte (cm) : 2.4  
Netto gewicht : 0.05  
Bruto gewicht (kg) : 0.05



3 700420 330264

## Oververpakking 1



x 25

**Karton**

Hoogte (cm) : 7  
Lengte (cm) : 12.5  
Diepte (cm) : 71  
Netto gewicht : 1.2  
Bruto gewicht (kg) : 1.3



3 700420 350309

## Oververpakking 2



x 2400

**Karton**

Hoogte (cm) : 37  
Lengte (cm) : 35.5  
Diepte (cm) : 47  
Netto gewicht : 115.2  
Bruto gewicht (kg) : 115.7



3 700420 370208