

## Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 16 Ø 5-10 mm IP 68 (x 1)



## Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 16 Ø 5-10 mm IP 68 (x 1)**  
 Type schroefdraad : **ISO/M 16**  
 Minimum kabel-Ø (mm) : **5**  
 Maximum kabel-Ø (mm) : **10**  
 Aanspankoppel (Nm) : **2.5**  
 Moersleutel (mm) : **22**  
 Aanbevolen pons\* (mm) : **16.5**  
 Aanbevolen pons\* (pouces) : **0.650**  
 Verpakking : **1**

## Normen

> EN62444  
 > IP 68

## Voordelen

- Halogeenvrij.

## Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

## ■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

\* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking

**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 4.3  
Lengte (cm) : 2.8  
Diepte (cm) : 2.8  
Netto gewicht : 0.01  
Bruto gewicht (kg) : 0.01



## Oververpakking 1



x 50

**Karton**

Hoogte (cm) : 7.6  
Lengte (cm) : 13  
Diepte (cm) : 13  
Netto gewicht : 0.57  
Bruto gewicht (kg) : 0.67



## Oververpakking 2



x 1500

**Karton**

Hoogte (cm) : 36  
Lengte (cm) : 42  
Diepte (cm) : 42  
Netto gewicht : 20.34  
Bruto gewicht (kg) : 20.84

