

## Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 20 Ø 6-12 mm IP68 (x 1)



## Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 20 Ø 6-12 mm IP68 (x 1)**  
 Type schroefdraad : **ISO/M 20**  
 Minimum kabel-Ø (mm) : **6**  
 Maximum kabel-Ø (mm) : **12**  
 Aanspankoppel (Nm) : **2.5**  
 Moersleutel (mm) : **24**  
 Aanbevolen pons\* (mm) : **20.5**  
 Aanbevolen pons\* (pouces) : **0.807**  
 Verpakking : **1**

## Normen

> Vervaardigd volgens  
 DIN EN 50262  
 (schroefdraad ISO) en  
 UTE C 68-311/DIN  
 40430.  
 > IP 68

## Voordelen

- Halogeenvrij.

## Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

## ■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

\* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking

**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 4.4  
Lengte (cm) : 3.4  
Diepte (cm) : 3.4  
Netto gewicht : 0.01  
Bruto gewicht (kg) : 0.01



3 700420 330288

## Oververpakking 1



x 50

**Karton**

Hoogte (cm) : 8.2  
Lengte (cm) : 14.5  
Diepte (cm) : 14.5  
Netto gewicht : 0.66  
Bruto gewicht (kg) : 0.76



3 700420 350323

## Oververpakking 2



x 1000

**Karton**

Hoogte (cm) : 35  
Lengte (cm) : 46  
Diepte (cm) : 46  
Netto gewicht : 21.12  
Bruto gewicht (kg) : 21.62



3 700882 100948