

Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 25 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 25 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)**

Type schroefdraad : **ISO/M 25**

Minimum kabel-Ø (mm) : **13**

Maximum kabel-Ø (mm) : **18**

Aanspankoppel (Nm) : **5**

Moersleutel (mm) : **33**

Aanbevolen pons* (mm) : **25.5**

Aanbevolen pons* (pouces) : **1.004**

Verpakking : **1**

Normen

> Vervaardigd volgens
DIN EN 50262
(schroefdraad ISO) en
UTE C 68-311/DIN
40430.
> IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 4.8
Lengte (cm) : 4
Diepte (cm) : 4
Netto gewicht : 0.03
Bruto gewicht (kg) : 0.03



Oververpakking 1

**Karton**

Hoogte (cm) : 5.3
Lengte (cm) : 18
Diepte (cm) : 18
Netto gewicht : 0.68
Bruto gewicht (kg) : 0.78

x 25



Oververpakking 2

**Karton**

Hoogte (cm) : 31
Lengte (cm) : 40
Diepte (cm) : 60
Netto gewicht : 20.25
Bruto gewicht (kg) : 20.75

x 600

