

Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 32 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 32 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)**

Type schroefdraad : **ISO/M 32**

Minimum kabel-Ø (mm) : **18**

Maximum kabel-Ø (mm) : **25**

Aanspankoppel (Nm) : **12**

Moersleutel (mm) : **42**

Aanbevolen pons* (mm) : **32.5**

Aanbevolen pons* (pouces) : **1.280**

Verpakking : **1**

Normen

> Vervaardigd volgens
DIN EN 50262
(schroefdraad ISO) en
UTE C 68-311/DIN
40430.
> IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).

 LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 6
 Lengte (cm) : 4.8
 Diepte (cm) : 4.8
 Netto gewicht : 0.05
 Bruto gewicht (kg) : 0.05



 Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 5.3
 Lengte (cm) : 25
 Diepte (cm) : 19.4
 Netto gewicht : 0.91
 Bruto gewicht (kg) : 1.01



x 20

 Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 31
 Lengte (cm) : 40
 Diepte (cm) : 60
 Netto gewicht : 21.79
 Bruto gewicht (kg) : 22.29



x 400