

Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 50 Ø 30-38 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 50 Ø 30-38 mm IP68 (x 1)**

Type schroefdraad : **ISO/M 50**

Minimum kabel-Ø (mm) : **30**

Maximum kabel-Ø (mm) : **38**

Aanspankoppel (Nm) : **12**

Moersleutel (mm) : **60**

Aanbevolen pons* (mm) : **50.5**

Aanbevolen pons* (pouces) : **1.988**

Verpakking : **1**

Normen

> Vervaardigd volgens
DIN EN 50262
(schroefdraad ISO) en
UTE C 68-311/DIN
40430.
> IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 7.4
Lengte (cm) : 7.2
Diepte (cm) : 7.2
Netto gewicht : 0.11
Bruto gewicht (kg) : 0.11



Oververpakking 1

**Karton**

Hoogte (cm) : 6.5
Lengte (cm) : 29.2
Diepte (cm) : 11.8
Netto gewicht : 0.55
Bruto gewicht (kg) : 0.65



x 5

Oververpakking 2

**Karton**

Hoogte (cm) : 31
Lengte (cm) : 37
Diepte (cm) : 71
Netto gewicht : 13.75
Bruto gewicht (kg) : 14.25



x 125