

Wartel kunststof schroefdraad PG 11 Ø 5-10 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad PG 11 Ø 5-10 mm IP68 (x 1)**
 Type schroefdraad : **PG 11**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **5**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **10**
 Aanspankoppel (Nm) : **2.5**
 Moersleutel (mm) : **22**
 Aanbevolen pons* (mm) : **19.1**
 Aanbevolen pons* (pouces) : **0.752**
 Verpakking : **1**

Normen

> Vervaardigd volgens DIN EN 50262 (schroefdraad ISO) en UTE C 68-311/DIN 40430.
 > IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.
 Materiaal: polyamide 6.
 Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.
 Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.
 Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.
 Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.
 Piekttemperatuur: +150 °C.
 RAL lichtgrijs 7035.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 4
 Lengte (cm) : 2.8
 Diepte (cm) : 2.8
 Netto gewicht : 0.01
 Bruto gewicht (kg) : 0.01



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 7.6
 Lengte (cm) : 13
 Diepte (cm) : 13
 Netto gewicht : 0.53
 Bruto gewicht (kg) : 0.63



Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 36
 Lengte (cm) : 42
 Diepte (cm) : 42
 Netto gewicht : 19.08
 Bruto gewicht (kg) : 19.58

