

Wartel kunststof schroefdraad PG 16 Ø 10-14 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad PG 16 Ø 10-14 mm IP68 (x 1)**

Type schroefdraad : **PG 16**

Minimum kabel-Ø (mm) : **10**

Maximum kabel-Ø (mm) : **14**

Aanspankoppel (Nm) : **3.3**

Moersleutel (mm) : **27**

Aanbevolen pons* (mm) : **23**

Aanbevolen pons* (pouces) : **0.906**

Verpakking : **1**

Normen

> Vervaardigd volgens
DIN EN 50262
(schroefdraad ISO) en
UTE C 68-311/DIN
40430.
> IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 4.5

Lengte (cm) : 3.8

Diepte (cm) : 3.8

Netto gewicht : 0.02

Bruto gewicht (kg) : 0.02



3 700420 330202

Oververpakking 1



x 50

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 16

Diepte (cm) : 16

Netto gewicht : 0.81

Bruto gewicht (kg) : 0.91



3 700420 350248

Oververpakking 2



x 1000

Karton

Hoogte (cm) : 37

Lengte (cm) : 35.5

Diepte (cm) : 47

Netto gewicht : 16.2

Bruto gewicht (kg) : 16.7



3 700420 370147