

Wartel kunststof schroefdraad PG 21 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad PG 21 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)**  
 Type schroefdraad : **PG 21**  
 Minimum kabel-Ø (mm) : **13**  
 Maximum kabel-Ø (mm) : **18**  
 Aanspankoppel (Nm) : **5**  
 Moersleutel (mm) : **33**  
 Aanbevolen pons\* (mm) : **28.8**  
 Aanbevolen pons\* (pouces) : **1.134**  
 Verpakking : **1**

Normen

> Vervaardigd volgens DIN EN 50262 (schroefdraad ISO) en UTE C 68-311/DIN 40430.  
 > IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.  
 Materiaal: polyamide 6.  
 Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.  
 Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.  
 Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.  
 Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.  
 Piekttemperatuur: +150 °C.  
 RAL lichtgrijs 7035.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 5.3  
 Lengte (cm) : 4.4  
 Diepte (cm) : 4.4  
 Netto gewicht : 0.03  
 Bruto gewicht (kg) : 0.03



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 5.4  
 Lengte (cm) : 18.8  
 Diepte (cm) : 18.8  
 Netto gewicht : 0.68  
 Bruto gewicht (kg) : 0.78



Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 31  
 Lengte (cm) : 40  
 Diepte (cm) : 60  
 Netto gewicht : 20.25  
 Bruto gewicht (kg) : 20.75

