

Wartel kunststof schroefdraad PG 29 Ø 18-25 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad PG 29 Ø 18-25 mm IP68 (x 1)**

Type schroefdraad : **PG 29**

Minimum kabel-Ø (mm) : **18**

Maximum kabel-Ø (mm) : **25**

Aanspankoppel (Nm) : **5**

Moersleutel (mm) : **42**

Aanbevolen pons* (mm) : **37.5**

Aanbevolen pons* (pouces) : **1.476**

Verpakking : **1**

Normen

> Vervaardigd volgens
DIN EN 50262
(schroefdraad ISO) en
UTE C 68-311/DIN
40430.
> IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 5.5

Lengte (cm) : 5.5

Diepte (cm) : 5.5

Netto gewicht : 0.04

Bruto gewicht (kg) : 0.04



3 700420 330226

Oververpakking 1



x 20

Karton

Hoogte (cm) : 5.3

Lengte (cm) : 25

Diepte (cm) : 19.4

Netto gewicht : 0.86

Bruto gewicht (kg) : 0.96



3 700420 350262

Oververpakking 2



x 400

Karton

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 40

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 18.92

Bruto gewicht (kg) : 19.42



3 700882 100924