

Wartel kunststof schroefdraad PG 36 Ø 22-32 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad PG 36 Ø 22-32 mm IP68 (x 1)**

Type schroefdraad : **PG 36**

Minimum kabel-Ø (mm) : **22**

Maximum kabel-Ø (mm) : **32**

Aanspankoppel (Nm) : **12**

Moersleutel (mm) : **53**

Aanbevolen pons* (mm) : **47.5**

Aanbevolen pons* (pouces) : **1.870**

Verpakking : **1**

Normen

> Vervaardigd volgens
DIN EN 50262
(schroefdraad ISO) en
UTE C 68-311/DIN
40430.
> IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 6.8

Lengte (cm) : 7

Diepte (cm) : 7

Netto gewicht : 0.08

Bruto gewicht (kg) : 0.08



3 700420 330233

Oververpakking 1



x 10

Karton

Hoogte (cm) : 6.5

Lengte (cm) : 30.5

Diepte (cm) : 13.5

Netto gewicht : 0.82

Bruto gewicht (kg) : 0.92



3 700420 350279

Oververpakking 2



x 200

Karton

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 40

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 16.4

Bruto gewicht (kg) : 16.9



3 700420 370178