

Wartel kunststof schroefdraad PG 48 Ø 34-44 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad PG 48 Ø 34-44 mm IP68 (x 1)**

Type schroefdraad : **PG 48**

Minimum kabel-Ø (mm) : **34**

Maximum kabel-Ø (mm) : **44**

Aanspankoppel (Nm) : **12**

Moersleutel (mm) : **65**

Aanbevolen pons* (mm) : **60.5**

Aanbevolen pons* (pouces) : **2.382**

Verpakking : **1**

Normen

> Vervaardigd volgens
DIN EN 50262
(schroefdraad ISO) en
UTE C 68-311/DIN
40430.
> IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 7.5

Lengte (cm) : 8.5

Diepte (cm) : 8.5

Netto gewicht : 0.11

Bruto gewicht (kg) : 0.11



3 700420 330257

Oververpakking 1



x 5

Karton

Hoogte (cm) : 6.5

Lengte (cm) : 29.2

Diepte (cm) : 11.8

Netto gewicht : 0.56

Bruto gewicht (kg) : 0.66



3 700420 350293

Oververpakking 2



x 100

Karton

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 71

Netto gewicht : 11.25

Bruto gewicht (kg) : 11.75



3 700420 370192