

Wartel kunststof schroefdraad PG 7 Ø 3-6.5 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad PG 7 Ø 3-6.5 mm IP68 (x 1)**

Type schroefdraad : **PG 7**

Minimum kabel-Ø (mm) : **3**

Maximum kabel-Ø (mm) : **6.5**

Aanspankoppel (Nm) : **1.7**

Moersleutel (mm) : **15**

Aanbevolen pons* (mm) : **13**

Aanbevolen pons* (pouces) : **0.512**

Verpakking : **1**

Normen

> Vervaardigd volgens
DIN EN 50262
(schroefdraad ISO) en
UTE C 68-311/DIN
40430.
> IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 2.4

Lengte (cm) : 2.4

Diepte (cm) : 3.5

Netto gewicht : 0.01

Bruto gewicht (kg) : 0.01



3 700420 330165

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 7

Lengte (cm) : 12.5

Diepte (cm) : 7.1

Netto gewicht : 0.13

Bruto gewicht (kg) : 0.23



3 700420 350200

x 25

Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 37

Lengte (cm) : 35.5

Diepte (cm) : 47

Netto gewicht : 12

Bruto gewicht (kg) : 12.5



3 700420 370109

x 2400