

Wartel kunststof schroefdraad PG 9 Ø 4-8 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Omschrijving : **Wartel kunststof schroefdraad PG 9 Ø 4-8 mm IP68 (x 1)**
 Type schroefdraad : **PG 9**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **4**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **8**
 Aanspankoppel (Nm) : **2.5**
 Moersleutel (mm) : **19**
 Aanbevolen pons* (mm) : **15.7**
 Aanbevolen pons* (pouces) : **0.618**
 Verpakking : **1**

Normen

> Vervaardigd volgens
 DIN EN 50262
 (schroefdraad ISO) en
 UTE C 68-311/DIN
 40430.
 > IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.
 Materiaal: polyamide 6.
 Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.
 Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.
 Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.
 Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.
 Piektemperatuur: +150 °C.
 RAL lichtgrijs 7035.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 4
 Lengte (cm) : 2.8
 Diepte (cm) : 2.8
 Netto gewicht : 0.01
 Bruto gewicht (kg) : 0.01



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 8
 Lengte (cm) : 12
 Diepte (cm) : 12
 Netto gewicht : 0.41
 Bruto gewicht (kg) : 0.51



Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 34.5
 Lengte (cm) : 37.5
 Diepte (cm) : 50
 Netto gewicht : 19.44
 Bruto gewicht (kg) : 19.94

