



Professionele accu-tester, voor een uiterst precies meetresultaat.

FUNCTIES

- **12 V accu** : test de spanning en de laadstatus.
- **Starter 12 V en 24 V** : test de spanning bij het opstarten.
- **Dynamo 12 en 24 V** : test de nullastspanning, de laadspanning en de rimpelspanning tijdens het laden.

ONMIDDELIJKE WEERGAVE VAN DE TESTRESULTATEN

- Spanning van de accu (8 V tot 30 V)
- Beschikbaar startvermogen
- Laadstatus en de staat van de accu (%)

ACCU-TECHNOLOGIEËN

- Geschikt voor **3 soorten** lood-accu's van **7 tot 230 Ah** :
 - Verzegelde accu's VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
 - STANDAARD VLOEIBARE accu's
 - START / STOP accu's (EFB/AGM)

Werkbereik :

EN : 40 > 1885 CCA

DIN : 25 > 1120 CCA

SAE/CCA : 40 > 2000 CCA

JIS : Japanse accu

IEC : 30 > 1320 CCA (internationale norm)

CA/MCA : 50 > 2400 CCA (boot accu)

ULTRA-PRECIËS

- Automatische compensatie van de buitentemperatuur.
- De dynamische weerstand-technologie beperkt het ontladen van de accu en toont betrouwbare testresultaten, die niet vervormd zijn door :
 - de oppervlakte-lading
 - overig energieverbruik (lichten, diverse lampjes enz.)
 - storingen in de contacten (veroorzaakt door roestende of loszittende aansluitingen)

PRAKTISCH

- Geïsoleerde klemmen
- Groot verlicht «4 regels» scherm voor een nog betere weergave
- Helderheid scherm instelbaar
- Retro-actieve «ENTER» toets
- Meertalige bediening (10 talen)
- Beveiligd tegen ompoling
- ABS behuizing (bestand tegen zuren) + anti-schok beveiliging



		TEST				RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	cm	
	Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE							
12 V	7 >230 Ah	• min 8 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	13,8 x 9,6 x 3	40 cm		